


Instalar el asiento del bebé mirando atrás

1. Siempre lea las instrucciones que vienen con el asiento de seguridad. También, en el manual del vehículo, lea las secciones sobre asientos y cinturones de seguridad, bolsas de aire, LATCH, y seguridad del niño.

2. Coloque el asiento de seguridad en el asiento de atrás, mirando hacia la ventana de atrás. El asiento trasero es mejor que el delante en todos los autos, especialmente los con bolsas de aire.

3. Use el cinturón de seguridad o la correa de LATCH para instalar el asiento. No use los dos a la misma vez a menos que todas las instrucciones digan que eso está bien.

4. Ajústelo firmemente. Si el asiento no está ajustado firmemente, el niño puede quedar lastimado gravemente en un choque. Para revisar si está bien ajustado, agarre el asiento donde la correa de LATCH o cinturón de seguridad pasan por el asiento. Jale hacia adelante y lado a lado. El asiento no debe moverse más de una pulgada. (No agarre cerca de la parte más alta del respaldo. Es normal que esta parte se mueva.)



A. El bebé debe viajar reclinado. Siga las instrucciones y etiquetas

3. Revise la reclinación. El asiento debe estar reclinado lo suficiente, pero no demasiado. Si está demasiado vertical, la cabeza puede caer hacia delante que hace difícil de respirar. Si es así siga las instrucciones para hacer que el asiento sea más reclinado. Si el asiento todavía queda demasiado vertical, pruebe si una toalla enrollada o rollo de espuma colocado debajo del asiento puede ayudar (A). La mayor parte de los asientos debe ser ajustado de nuevo después de hacer cambios.


Conozca el asiento del bebé



¡El bebé no debe sentarse caído! Si hay un hueco entre el bebé y la correa con hebilla, revise las instrucciones. A menudo estas explican cómo se puede mejorar el ajuste. Siempre lea al fabricante del asiento si se puede usar una toallita enrollada (vea arriba).

Traiga a su recién nacido a casa seguramente

- Revise las instrucciones para estar seguro que el asiento está bien instalado. Ponga las correas del hombro en una posición alta, al nivel de los hombros, o debajo. Revise cómo las maneras que las piezas, como cojines y colchado, puede ser colocado para un bebé pequeño.
- Vista a su bebé con correa que tenga perneras de modo que la correa con hebilla pueda colocarse entre las piernas. Evite ropa gruesa u holgada.
- Utilice cualquier soporte incluido con el asiento según las instrucciones. No ponga otro colchado, como una cobija o cojín agregado, por debajo ni detrás del bebé.
- Ajuste las correas del arnés ceñidamente. No debe estar capaz de pellizcar una flojera (C). No vista al bebé en cobijas gruesas ni ropa pesada. Si lo hace, puede que el arnés no proteja al bebé en un choque. Cuando hace frío abroche primero el arnés y después cubra al bebé con una cobija.
- Ponga el broche del pecho al nivel de la axila.
- NUNCA quite al bebé del asiento mientras el auto está en movimiento. Si es que el bebé debe quitarse del asiento, aparque primero en un lugar seguro.




C. Use la prueba del pellizco. Si puede pellizcar una correa, está demasiado flojo.

El Peligro de las Bolsas de Aire: ¡Coloque al Bebé Atrás!

Un bebé que viaja en un asiento delantero que tiene una bolsa de aire (B), corre gran riesgo. Hasta en un choque leve la bolsa de aire puede inflarse con mucha fuerza — bastante para matar a un niño.

El asiento del bebé debe mirar hacia atrás y estar en el asiento trasero. Si es que el bebé está en el frente, la bolsa de aire DEBE ser apagada. Busque un interruptor para ello, o una luz en el tablero.

Aprenda acerca de las bolsas de aire en el manual del usuario. Además en las etiquetas del vehículo.



B. Aviso: ¡Una bolsa de aire que se abre puede matar a un bebé!

Seguridad para su bebé en crecimiento

Siga las instrucciones para ajustar un asiento que mira atrás a medida que el bebé crece. Hay que mover las correas del arnés hacia arriba cuando los hombros del bebé estén a la altura de la próxima posición. Use un asiento que mira hacia atrás hasta que:

- La cabeza del bebé esté 1 pulgada del borde superior del asiento de seguridad.
- El bebé haya llegado al máximo del límite de peso del asiento.

Mantenga el asiento mirando hacia atrás lo más tiempo posible. Esta es la mejor manera para proteger la cabeza y la columna del bebé de una lesión. NUNCA cambiarle para que mire hacia delante hasta que tenga 20 libras y un año de edad. Algunas leyes estatales dicen que el bebé debe quedarse mirando hacia atrás hasta la edad de dos años.